

电气配件 · Electric Accessories · Электрические комплектующие · Accesorios eléctricos · Accessori elettrici

控制箱与主令控制器

Control Box & Master Controller · Пульт управления и командоконтроллер · Caja de control y controlador maestro · Quadro di comando e combinatore

目录页码 / Catalogue page / Стр. каталога / Página del catálogo / Pagina del catalogo: **43**



该系列船用控制箱与船用主令控制器配合使用于控制起锚机或起锚绞盘，系泊绞车等交流变极变速异步电机的启动，制动，正反转变速的同时保护电机。该系列电控箱以及主令控制器适用于380V/50HZ、440V/60HZ两种电制，防护等级IP56。

This marine control box can control the starting, braking, running, back running, change speed and protection of three-phase pole-change multi-speed motors for driving machines, such as windlasses, warping capstan and mooring winches with the cooperation of the marine master controller. The rated voltage of the Control Box & master controller is 380V or 440V. The protection grade is IP56.

Судовой пульт управления совместно с судовым командоконтроллером обеспечивает пуск, торможение, работу в прямом и обратном направлении, переключение скоростей и защиту трёхфазных многоскоростных электродвигателей с переключением полюсов, приводящих в действие брашпили, швартовные шпилы и швартовные лебёдки. Номинальное напряжение пульта управления и командоконтроллера — 380V или 440V. Степень защиты IP56.

Esta caja de control naval, junto con el controlador maestro naval, gestiona el arranque, el frenado, la marcha adelante y atrás, el cambio de velocidad y la protección de motores trifásicos multivelocidad de conmutación de polos que accionan máquinas como molinetes, cabrestantes de amarre y winches de amarre. La tensión nominal de la caja de control y del controlador maestro es de 380V o 440V. Grado de protección IP56.

Questo quadro di comando navale, abbinato al combinatore navale, gestisce avviamento, frenatura, marcia avanti e indietro, cambio di velocità e protezione dei motori trifase a più velocità a commutazione di poli che azionano macchine come salpancore, tonneggi e verricelli d'ormeggio. La tensione nominale del quadro di comando e del combinatore è di 380V o 440V. Grado di protezione IP56.

产品特点 · Features · Особенности · Características · Caratteristiche

中文

- 环境温度：-25℃ — +45℃
- 海上潮湿空气，油雾，盐雾
- 承受船舶营运时的振动和冲击，倾斜摇摆均不大于22.5

Русский

- Температура окружающей среды: от -25°C до +45°C
- Допускаются роса, соляной и масляный туман
- Допускаются удары и вибрация: периодическая качка ± 22.5 , поперечный крен ± 22.5

Italiano

- Temperatura di esercizio: da -25°C a +45°C
- Resistente a condensa, nebbia salina e nebbia d'olio
- Resistente a urti e vibrazioni: oscillazione periodica ± 22.5 , inclinazione trasversale ± 22.5

English

- Temperatures: -25°C to +45°C
- There are dewdrops, salt fog and oil fog
- There are shock and vibration: periodical vibration ± 22.5 , transverse slope ± 22.5

Español

- Temperatura: de -25°C a +45°C
- Apto para ambientes con condensación, niebla salina y niebla de aceite
- Soporta golpes y vibraciones: vibración periódica ± 22.5 , inclinación transversal ± 22.5

技术参数 · Specifications · Технические характеристики · Especificaciones · Specifiche tecniche

该产品的技术参数暂未收录（目录中无参数表）。请联系我们获取规格资料。

No specification table for this product in the catalogue yet. Contact us for the specifications.

Таблицы характеристик для этого изделия в каталоге пока нет. Запросите характеристики у нас.

El catálogo aún no incluye una tabla de especificaciones para este producto. Contáctenos para solicitarlas.

Il catalogo non contiene ancora una tabella delle specifiche per questo prodotto. Ci contatti per ricevere le specifiche.