


锚链 · Chain · Якорные цепи · Cadenas · Catene

锚链

Anchor Chain · Цепь якорная · Cadena de ancla · Catena dell'ancora

系列 / Series / Серия / Serie: **DIN766 Standard** 执行标准 / Standard / Стандарт / Norma: **DIN766** 目录页码 / Catalogue page / Стр. каталога / Página del catálogo / Pagina del catalogo: **77**

型号 / Models / Модели / Modelos / Modelli: 0815-0705, 0815-0706, 0815-0707, 0815-0708, 0815-0709, 0815-0710, 0815-0711, 0815-0712, 0815-0713, 0815-0605, 0815-0606, 0815-0607, 0815-0608, 0815-0609, 0815-0610, 0815-0611, 0815-0612, 0815-0613



我们提供高质量德标766/国标无档锚链/国标有档锚链，可以匹配我们的锚机。锚机运转平稳需要匹配合适的锚链轮，我们每一台锚机的锚链轮都是按照标准德标766/国标无档锚链/国标有档锚链而设计。锚链可以在锚链轮里按照轨道运转并由导链筒落下。

Our chains are top quality DIN 766 / BM Open Link Chain / AM Stud Link Chain for use on our anchor windlasses. For the windlass to run smoothly, the chain needs to match the gypsy. The gypsies of our windlass are designed according to the DIN 766 / BM Open Link Chain / AM Stud Link Chain. Available in hot dipped galvanized steel and stainless steel. The chain stows itself in the windlass gypsy and the weight causes it to drop through the chain pipe.

Мы поставляем высококачественные цепи DIN 766 / BM без распорок / AM с распорками для наших якорных лебёдок. Для плавной работы лебёдки цепь должна соответствовать цепной звёздочке. Цепные звёздочки наших лебёдок рассчитаны на цепи DIN 766 / BM без распорок / AM с распорками. Выпускаются из горячеоцинкованной и нержавеющей стали. Цепь проходит по звёздочке лебёдки и под собственным весом опускается через цепной клюз.

Nuestras cadenas son de máxima calidad (DIN 766 / cadena sin contrate BM / cadena con contrate AM) y están pensadas para nuestros molinetes. Para que el molinete funcione con suavidad, la cadena debe corresponder al barbotén. Los barbotenes de nuestros molinetes están diseñados según DIN 766 / cadena sin contrate BM / cadena con contrate AM. Disponibles en acero galvanizado en caliente y acero inoxidable. La cadena se aloja en el barbotén del molinete y, por su propio peso, cae a través del escobén.

Le nostre catene di alta qualità – DIN 766 / BM a maglia aperta / AM con traversino – sono destinate ai nostri salpancore. Per un funzionamento regolare del salpancore, la catena deve corrispondere al barbotin. I barbotin dei nostri salpancore sono progettati secondo le norme DIN 766 / BM a maglia aperta / AM con traversino. Disponibili in acciaio zincato a caldo e in acciaio inox. La catena si impegna nel barbotin del salpancore e, per effetto del proprio peso, scende attraverso il passacatena.

技术参数 · Specifications · Технические характеристики · Especificaciones · Specifiche tecniche

德标766标准 / DIN766 Standard / Стандарт DIN766 / Norma DIN766

Galvanized Part No. 热镀锌型号 / Артикул (оцинк. сталь) / Ref. galvanizado / Codice zincato	Stainless steel Part No. 不锈钢型号 / Артикул (нерж. сталь) / Ref. acero inoxidable / Codice inox	Side d 直径 / Диаметр d / Diámetro d / Diametro d	Side d 直径 / Диаметр d / Diámetro d / Diametro d	Inside length 内长 / Внутренняя длина / Longitud interior / Lunghezza interna	Inside length 内长 / Внутренняя длина / Longitud interior / Lunghezza interna	Inside length 内长 / Внутренняя длина / Longitud interior / Lunghezza interna	Inside Width b1 内宽 / Внутренняя ширина b1 / Ancho interior b1 / Larghezza interna b1	Outside Width b2 外宽 / Наружная ширина b2 / Ancho exterior b2 / Larghezza esterna b2	Length per 11 links 每 11 节长度 / Длина 11 звеньев / Longitud de 11 eslabones / Lunghezza per 11 maglie	Length per 11 links 每 11 节长度 / Длина 11 звеньев / Longitud de 11 eslabones / Lunghezza per 11 maglie	Length per 11 links 每 11 节长度 / Длина 11 звеньев / Longitud de 11 eslabones / Lunghezza per 11 maglie	weight per meter 每米重量 / Масса погонного метра / Peso por metro / Peso al metro	Proof load 工作负荷 / Пробная нагрузка / Carga de prueba / Carico di prova	Breaking load 破断负荷 / Разрывная нагрузка / Carga de rotura / Carico di rottura
Galvanized Part No. 热镀锌型号 / Артикул (оцинк. сталь) / Ref. galvanizado / Codice zincato	Stainless steel Part No.不锈钢 型号 / Артикул (нерж. сталь) / Ref. acero inoxidable / Codice inox	mm	±mm	mm	+mm	-mm	mm	mm	mm	+mm	-mm	Kg	KN	KN
0815-0705	0815-0605	5	0.2	18.5	0.4	0.2	6	17	203.5	2.4	1.2	0.5	6.25	12.50
0815-0706	0815-0606	6	0.2	18.5	0.4	0.2	7.2	20.2	203.5	2.4	1.2	0.8	7.84	16.00
0815-0707	0815-0607	7	0.3	22	0.4	0.2	8.4	23.8	242	3	1.4	1.1	12.30	25.00
0815-0708	0815-0608	8	0.3	24	0.4	0.2	9.6	27.2	264	3.2	1.5	1.4	15.70	32.00
0815-0709	0815-0609	9	0.4	27	0.5	0.3	10.8	30.6	297	3.6	1.8	1.8	19.60	40.00
0815-0710	0815-0610	10	0.4	28	0.5	0.3	12	34	308	3.7	1.9	2.2	24.50	50.00
0815-0711	0815-0611	11	0.4	31	0.5	0.3	13.2	37.4	341	4	2	2.7	31.40	63.00
0815-0712	0815-0612	12	0.3	36	0.6	0.3	14.4	40.8	396	4.4	2.2	3.1	35.70	71.50
0815-0713	0815-0613	13	0.5	36	0.6	0.3	15.6	44.2	396	4.6	2.4	3.8	39.20	80.00