

缆绳 · Dock Line · Швартовные концы и канаты · Cabos de amarre · Cime d'ormeggio

尼龙双编锚绳，带316不锈钢套环

Nylon Double Braid Anchor Rope with SS316 Thimble · Канат якорный нейлоновый двойного плетения с коушем SS316 · Cabo de fondeo de nylon de doble trenza con guardacabo SS316 · Cima d'ancora in nylon a doppia treccia con redancia SS316

目录页码 / Catalogue page / Стр. каталога / Página del catálogo / Pagina del catalogo: **81**

型号 / Models / Модели / Modelos / Modelli: ND2101, ND2102, ND2103, ND2104, ND2105, ND2106, ND2107, ND2108



尼龙锚绳比起其他材质的锚绳可以承受更大的冲击荷载。这个特点使得此类锚绳比较广泛的用来系缆。高韧度，多股尼龙锚绳质地轻盈，热稳定性好，抗腐能力强，抗各种油污，海生物以及各种化学品。

Nylon twisted dock line can absorb sudden shock loads that would break rope of other fibers. This ability allows this product to be widely used in the marine industry for dock lines. Made from high-tenacity, multifilament nylon fiber which is light and heat stabilized, nylon rope is resistant to rot, oils, gasoline, grease, marine growth and most chemicals.

Кручёный нейлоновый швартовный конец поглощает резкие ударные нагрузки, которые разорвали бы канат из других волокон. Благодаря этому он широко применяется в морской отрасли в качестве швартовных концов. Нейлоновый канат изготовлен из лёгкого термостабилизированного высокопрочного мультифиламентного нейлонового волокна и устойчив к гниению, маслам, бензину, смазкам, морским обрастаниям и большинству химических веществ.

El cabo de amarre de nylon torcido absorbe cargas de choque repentinas que romperían cabos de otras fibras, por lo que se utiliza ampliamente en el sector náutico como cabo de amarre. Fabricado con fibra de nylon multifilamento de alta tenacidad, ligera y termoestabilizada, el cabo de nylon resiste la putrefacción, los aceites, la gasolina, la grasa, las incrustaciones marinas y la mayoría de los productos químicos.

La cima d'ormeggio in nylon ritorto assorbe i carichi d'urto improvvisi che spezzerebbero cime in altre fibre. Per questo è ampiamente utilizzata nel settore nautico come cima d'ormeggio. Realizzata in fibra di nylon multifilamento ad alta tenacità, leggera e termostabilizzata, la cima in nylon resiste a marciume, oli, benzina, grassi, incrostazioni marine e alla maggior parte delle sostanze chimiche.

技术参数 · Specifications · Технические характеристики · Especificaciones · Specifiche tecniche

规格型号 / Specification / Технические характеристики / Especificaciones / Specifiche

Item 型号 / Артикул / Modelo / Modello	Size 尺寸 / Размер / Medida / Misura	Length 长度 / Длина / Longitud / Lunghezza	Color 颜色 / Цвет / Colore	Packing 包装 / Упаковка / Embalaje / Imballo	PCS/CTN 件 / 箱 / Шт./кор. / Uds./caja / Pz/cartone
ND2101	3/8"	50'	White	Coil/ Reel	12
ND2102	3/8"	100'	White	Coil/ Reel	12
ND2103	3/8"	150'	White	Coil/ Reel	6
ND2104	1/2"	100'	White	Coil/ Reel	6
ND2105	1/2"	150'	White	Coil/ Reel	6
ND2106	1/2"	200'	White	Coil/ Reel	2
ND2107	1/2"	250'	White	Coil/ Reel	2
ND2108	5/8"	200'	White	Coil/ Reel	1